

Улучшенная термопленка для HP LaserJet P3015/M501/M521 HP LaserJet MFP M507/527

CET8416U

Общие сведения



Термопленка CET8416U является улучшенной версией термопленки CET8416. Она обеспечивает более высокое качество закрепления, что снижает требования к тонуру, погрешностям установки термопленки и другим компонентам фьюзера.

Предыдущая версия термопленки (CET8416) будет продолжать поставляться.

Улучшения



- Повышена теплопроводность за счет улучшения соответствующих характеристик теплопроводящих наполнителей
- Улучшенная термопленка обеспечивает более четкую печать, а качество закрепления даже превосходит стандарты оригинала при ресурсе, достигающем OEM
- Также, улучшены показатели электрического сопротивления, предела прочности и относительного удлинения при разрыве

Сравнение в цифрах



Показатели	OEM	CET8416	CET8416U
Деформация разрушения, %	11.9	6.8	10.3
Прочность на разрыв, МПа	158.3	178.77	225.82
Модуль упругости, ГПа	5.6	6.8	5.8
Теплопроводность, Вт/(м·К)	0.31	0.24	0.26
Тепловой поток, Вт	38.0	34.8	34.4
Электрическое сопротивление токопроводящего слоя, Ом	33.3	64.78	32.21